

Materialliste und Verbrauchsmengen

- **Untergrund**

Schüttung, empfohlenes Produkt Blähschieferschüttung

Blähschieferschüttung, Verbrauch 10 Liter / 1cm Aufbauhöhe / qm

Gewicht 680 kg / m³

Gebinde 50 Liter / Sack à 34 kg

24 Sack / Palette (816 kg)

Bei anderen Schüttungen Angaben der Hersteller beachten.

- **Dämmung**

Wärme- und Trittschalldämmung

Handelsübliche Dämmung verwenden.

Angaben der Hersteller beachten.

- **BEST Estrich 333x333x20 mm** Gebinde : 24 qm / Palette (1180 kg / Palette)

für 1-schichtige Verlegung	für 2-schichtige Verlegung
9 Stück / qm à 5,5 kg (49,5 kg / qm)	18 Stück / qm à 5,5 kg (99 kg / qm)

- **BEST Estrich 333x333x15 mm** Gebinde : 32 qm / Palette (1180 kg / Palette)

für 2-schichtige Verlegung	für 2-schichtige Verlegung mit Betonwerkstein
18 Stück / qm à 4,1 kg (74 kg / qm)	18 Stück / qm à 4,1 kg (74 kg / qm)

- **Kleber**, Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten

Zur 2-schichtigen Verklebung BEST Estrichplattenkleber verwenden	Zur 1-schichtigen Verklebung Nr.Sicher 610 2-komponentigen Epoxydharzmörtel verwenden
Verbrauch 3,2, kg / qm	Verbrauch 0,6 kg / qm

- **Abziehschienen**

U- Profile, wiederverwendbar in den Längen:

0,25m; 0,50m; 1,00m; 1,25m; 1,50m; 1,75m; 2,00m