

Neues revolutionäres Trockenestrichsystem auf Basis von Zementestrich

- Erheblich **verbesserte Estrichqualität**
- **ZE 20 bis ZE 55**
- **Restfeuchte < 1% (CM)**, keine Restfeuchtmessung erforderlich
- **Trocken, frostsicher, wasser- und verformungsbeständig**, somit auch in Feuchträumen einsetzbar
- Aufbau von **Gefälleestrich** möglich
- Sehr gute **Luft- und Trittschalldämmeigenschaften**
- Einbau aller gängigen **Wärmedämm- und Schallschutzmaterialien** möglich
- Nach **kürzester Zeit begehbar** und verlegereif
- **Kein Schüsseln**, kein Abreißen der Silikonfugen
- **Keine Estrichschäden** wie Risse oder Brüche
- Einbau **bei jeder Witterung**, auch in der Frostperiode, lediglich die Raumtemperatur muss über 5 C⁰ liegen
- Kurze Aufheizzeiten bei **Warmwasserfußbodenheizung**
- Einbau von **Elektroflächenheizung** problemlos möglich
- Herstellung eines **oberflächenfertigen Belages** durch Einbau einer Betonwerksteinplatte möglich
- **Variable** Einbauhöhe
- Ideal für die **Sanierung und Renovierung**, z. B. auch von Kleinflächen
- **Keine Dehnungsfugen** bis zu Raumgrößen von <250 qm